

取扱説明書

グリルガーニッシュ


MS322-75001

このたびはTRDグリルガーニッシュセットをお買い上げ頂きありがとうございます。
本商品を正しくお使い頂くために、本書をよくお読みになった上で装着し、安全にご使用頂きますようお願い致します。

■ 適合車種

品番	適合車種	形式	備考
MS322-75001	SAI	AZK10	色：Hiブルー

■ 構成部品

		部品名	数量
 左1 右1		・グリルガーニッシュ	2枚(左右各1枚)
		注) 必ず左右確認した上でお貼り下さい。	
		・取扱説明書(本書)	2枚

■ 取付け・取扱い上の注意

⚠ 使用上の注意 (必ずお読み下さい)

- 本商品は専用カットタイプです。適合する車種をご確認の上、ご購入下さい。
- 本商品をグリルに貼り付けた後、カッター等を直接機器に当てて、切り抜くのは機器の破損につながる恐れがありますのでおやめ下さい。
- 本商品を使用後剥がす際には、機器本体に施されていた塗装やシール等と一緒にはがれる可能性がありますので予めご了承下さい。
- 本商品を小さなお子様の手に届く場所に放置するのはおやめ下さい。また、用途以外の目的に使用するのはおやめ下さい。
- 本商品を使用し発生したトラブル、事故等につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 本商品の仕様は改良・改善の為、予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。
- 一度貼り付けたシートを剥がす場合、本体塗装と剥がした部分に色の差が生じる場合があります。
- 長時間貼られたシートを剥がすと、糊が残る場合があります。残った場合は、材質に合った拭き取り剤で拭き取って下さい。
- 取付けを行う前には必ず商品の不具合(キズ・汚れなど)が無い確認して下さい。
- 炎天下に駐車した時や装着面が熱い時には、製品に支障をきたす恐れがあります。装着作業をしない、直射日光を避ける等の対処を行って下さい。
- 取り付け後は接着剤が定着するまで24時間前後かかりますのでその間洗車等の水の使用はおやめ下さい。
- シート面にタバコの火を近付けたり落としたりしないようにして下さい。
- 本商品を人体に直接貼り付けるのはおやめ下さい。
- 取付け後のクレームには対応致しかねますのでご了承下さい。

■ 取付要領 (実際の貼り付け作業に際して、グリルを外す必要はありません)

作業を始める前に

- 必ず左右確認した上でお貼り下さい。
- 本商品を貼る前に貼る場所を念入りに洗浄して下さい。少しでもゴミが残っていると気泡ができ、はがれの原因となります。
- 本商品には、表面に保護シートを貼ってありませんので、金属ヘラ等を使用しますとキズがつきますので、必ず「ゴムヘラ」をご使用下さい。


貼り方手順



1. ガーニッシュの左右と貼る位置を確認して下さい。
(シボ部分を隠す貼り方になります、グリル外側と下側で艶の有りの見切り線を起点として貼ります)



2. 水100:石鹼1の割合で混ぜた水溶液を、前項で確認した貼り位置全体に霧吹きを使用して吹き掛けます。
(水溶液を吹き掛ける事により、すぐに接着せず位置決めも自由に出来、気泡も抜き易くなります)
(注)水のみでは位置決めが困難になる為石鹼を混ぜた水溶液を御使用下さい。



3. ガーニッシュ裏側の離型紙を剥がし、1で指示した貼り位置を確認しながら、水溶液が乾かないうちに丁寧に貼り付けて下さい。



4. ゴムのヘラを使用し気泡や水溶液を取り除きます。



5. 同じ様に反対側も貼って完成です。

取り付け後は接着剤が定着するまで24時間前後かかりますのでその間洗車等の水の使用はおやめ下さい。